

BEL-DOZER

ООО

«ТПК БЕЛДОЗЕР»

Официальный дистрибьютор

+7 (925) 888-33-44

dk@beldozer.ru



**Автобетоносмеситель
(автомиксер)**

**HONGYAN IVECO
6x4 CQ5266HV35**

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность, т	25,63
Мощность ДВС, лс	350
Двигатель	Cursor 9
Коробка передач	Fast Gear
Смесительная бочка, м ³	10
Колёсная формула	6x4

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Снаряженная масса, кг	14370
Грузоподъемность, кг	25630
Полная масса, кг	40000
База, мм	3800+1400
Общая длина, мм	8800
Общая ширина, мм	2500
Общая высота (без нагрузки), мм	3960
Минимальный дорожный просвет, мм	300
Передний свес, мм	1435
Задний свес, мм	2160

СМЕСИТЕЛЬНАЯ БОЧКА

Объём, м3	10
Ствол	520JJ, 5mm
Редуктор	PMP 6.5
Насос	Eaton 46
Двигатель	Eaton 46

ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Тип	Cursor 9 350E5
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	8,7
Турбонаддув	с промежуточным охлаждением воздуха
Мощность, к Вт (л. с.)	257 (350)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Максимальный полезный крутящий момент, Нм	1500
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200-1500
Экологический класс	Евро-5
Блок управления системы питания	Bosch, EDC17CV44

РАМА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Тип	двойная
Размеры, мм	940-865 (ш) 317 (в)
Толщина, мм	8+8

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер шин	315/80R22.5 (бескамерные)
------------	---------------------------

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Механическая, 12 ступеней
Модель	FAST GEAR

СЦЕПЛЕНИЕ

Производитель/Тип	VALEO/Однодисковое, диафрагменное
Диаметр	430 (17")

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Рабочая	WABCO Пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах,
Стояночная	Тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная	Торможение двигателя (горный тормоз - замедлитель)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение	24в
Аккумулятор	2 x 12 в, 180 А/час

ПОДВЕСКА

Передняя	Многопластинчатая (Рессора)
Задняя	Многопластинчатая (Рессора)
Стабилизатор поперечной устойчивости	Задний
ГУР	ZF
Тип	гидравлический

ХОДОВАЯ

Передняя ось	IVECO, 8-тонная
Задние мосты	IVECO, 16-тонные с двухскатной ошиновкой
Блокировка колесного дифференциала	есть
Межосевая блокировка дифференциала	есть
Максимальная Скорость, км/ч	90

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Объем, л	550
Материал бака	Алюминий

КАБИНА

Сиденье Водителя	Пневматическое
Прикуриватель	есть
Аудиоподготовка	mp3+radio
Опрокидывание Кабины	Электрическое + механическое
Кондиционирование (Климат контроль)	отопление и охлаждение
Зеркало заднего вида	Электрическое с подогревом

Окна

Электро-стеклоподъемники

Круиз контроль

есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система обогрева мочевины

есть

Система подогрева подачи топлива

есть