

BEL-DOZER

ООО

«ТПК БЕЛДОЗЕР»

Официальный дистрибутор

+7 (925) 888-33-44

dk@beldozer.ru



Автобетоносмеситель (автомиксер)

**HONGYAN IVECO
8x4 СQ5316HV39**

🔧 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность, т	32.9
Мощность ДВС, лс	390
Двигатель	Cursor 9
Коробка передач	Fast Gear
Смесительная бочка, м ³	14
Колёсная формула	8x4

Описание комплектации

BEL-DOZER

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Снаряженная масса, кг	16670
Грузоподъемность, кг	32930
Полная масса, кг	49600
База, мм	1800+3600+1400
Общая длина, мм	11975
Общая ширина, мм	2500
Общая высота (без нагрузки), мм	3900
Минимальный дорожный просвет, мм	300
Передний свес, мм	1435
Задний свес, мм	2600

СМЕСИТЕЛЬНАЯ БОЧКА

Объём, м³	14
Ствол	520JJ, 5mm
Редуктор	PMP 6.5
Насос	Eaton 46
Двигатель	Eaton 46

ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Тип	Дизельный Euro 5, Модель Cursor 9 390E5
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	8,7
Турбонаддув	с промежуточным охлаждением воздуха
Мощность, к Вт (л. с.)	286(390)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2100
Максимальный полезный крутящий момент, Нм	1590
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1200-1500
Экологический класс	Евро-5
Блок управления системы питания	Bosch, EDC17CV44

Описание комплектации

BEL-DOZER

РАМА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Тип	двойная
Размеры, мм	940-865 (ш) 317 (в)
Толщина, мм	8+8

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер шин	315/80R22.5
------------	-------------

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Механическая, 12 ступеней
Модель	FAST GEAR

СЦЕПЛЕНИЕ

Производитель/Тип	VALEO/Однодисковое, диафрагменное
Диаметр	430 (17")

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Рабочая	WABCO Пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах,
Стояночная	Тормозные механизмы колес задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная	Торможение двигателя (горный тормоз - замедлитель)

Описание комплектации

BEL-DOZER

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение	24в
Аккумулятор	2 x 12 в, 180 А/час

ПОДВЕСКА

Передняя	Многопластинчатая (Рессора)
Задняя	Многопластинчатая (Рессора)
Стабилизатор поперечной устойчивости	Задний
ГУР	ZF
Тип	гидравлический

ХОДОВАЯ

Передние оси	IVECO 8,8T
Задние мосты	IVECO, 16-тонные с двухскатной ошиновкой
Блокировка колесного дифференциала	есть
Межосевая блокировка дифференциала	есть
Максимальная Скорость, км/ч	90

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Объем, л	550
Материал бака	Алюминий

КАБИНА

Сиденье Водителя	Пневматическое
Прикуриватель	есть
Аудиоподготовка	mp3+radio
Опрокидывание Кабины	Электрическое + механическое
Кондиционирование (Климат контроль)	отопление и охлаждение
Зеркало заднего вида	Электрическое с подогревом

Описание комплектации

BEL-DOZER

Окна

Электро-стеклоподъемники

Круиз контроль

есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система обогрева мочевины

есть

Система подогрева подачи топлива

есть