

BEL-DOZER

ООО

«ТПК БЕЛДОЗЕР»

Официальный дистрибутор

+7 (925) 888-33-44

dk@beldozer.ru



Самосвал

HONGYAN IVECO

8x4 35тз

CQ3406HV45

🔧 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность ДВС, лс	450
Двигатель	Cursor 11
Грузоподъёмность, т	31.4
Кабина со спальником	да
Объем кузова, м ³	35
Длина кузова, мм	7600
Разгрузка	задняя
Колёсная формула	8x4

Описание комплектации

BEL-DOZER

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ САМОСВАЛА

Снаряженная масса, кг	18200
Полная масса, кг	49600
Кабина	Низкая, с одним спальным местом, с электрическим + механическим опрокидыванием
База, мм	1800+3900+1400
Общая длина, мм	10500
Общая ширина, мм	2500
Общая высота (без нагрузки), мм	3450
Минимальный дорожный просвет, мм	300
Передний свес, мм	1435
Задний свес, мм	2200

КУЗОВ

Гидрооборудование	JIAHENG 180
Направление опрокидывания	назад
Материал	углеродистая сталь Q235
Параметры, мм	7600*2300*1500+500
Толщина, мм	дно 8 мм, борта 6 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Cursor 11 450E5
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	11,12
Турбонаддув	с промежуточным охлаждением воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт/л.с.	327/450
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Максимальный полезный крутящий момент, Нм	2100
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1100-1500
Блок управления системы питания	Bosch EDC17CV44

Описание комплектации

BEL-DOZER

ПАМА

Тип	двойная
Размеры, мм	940-865 (ш) 317 (в)
Толщина, мм	8+8

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер шин	315/80R22.5
------------	-------------

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая, 12 ступеней
Модель	FAST GEAR

СЦЕПЛЕНИЕ

Тип	VALEO, однодисковое, диафрагменное
Диаметр	17"

ТОРМОЗА

Тип	2 независимых пневматических контура, барабанный
ABS	Да, WABCO
Вспомогательная	Торможение двигателя (горный тормоз - замедлитель)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение	24в
Аккумулятор	2 x 12 в, 180 А/час

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

Бренд	ZF
Тип	гидравлический

Описание комплектации

BEL-DOZER

ПОДВЕСКА

Передняя	рессорная, 9 листов
Задняя	рессорная, 12 листов
Стабилизатор поперечной устойчивости	задний

ХОДОВАЯ

Передние оси	IVECO, 8.8Т
Задние мосты	IVECO, 16 т с двухскатной ошиновкой с колесными редукторами
Блокировка колесного дифференциала	есть
Межосевая блокировка дифференциала	есть
Максимальная Скорость, км/ч	90

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Объем, л	550
Материал бака	Алюминий

КАБИНА

Сиденье водителя	Пневматическое
Прикуриватель	есть
Аудиоподготовка	mp3+radio
Опрокидывание кабины	Электрическое/механическое
Кондиционирование	Отопление и охлаждение
Зеркало заднего вида	Электрическое с подогревом
Окна	Электростеклоподъемники
Круиз контроль	есть
Дистанционное управление замком кабины	есть
Спальное место	есть

Описание комплектации

BEL-DOZER

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система подогрева подачи топлива	есть
Система обогрева мочевины	есть
Камера кругового обзора 360	есть
Дневные ходовые огни	есть
Автономный отопитель кабины	есть