

BEL-DOZER

000

«ТПК БЕЛДОЗЕР»

Официальный дистрибьютор

+7 (925) 888-33-44

dk@beldozer.ru



Самосвал

**HONGYAN IVECO
6x6 CQ3346HV43X**

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность ДВС, лс	430
Двигатель	Cursor 11
Коробка передач	Fast Gear
Кабина со спальником	да
Объем кузова, м ³	26
Длина кузова, мм	5600
Разгрузка	задняя
Колёсная формула	6x6

РАЗМЕРЫ САМОСВАЛА

Внешние габариты (ДхШхВ), мм	8600×2490×3450
Габариты кузова (ДхШхВ), мм	5600×2300×1500(+500) (дно 8 мм, борт 6 мм)
Внутренний объем кузова, м3	26
Колесная формула	6х6
Колесная база, мм	4000+1400
Колея передних/задних колес, мм	2030/1845
Минимальный клиренс, мм	300

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаряженная масса, кг	15500
Полная масса, кг	40000
Нагрузка на задний мост, кг	16000
Нагрузка на переднюю ось, кг	8000

ХОДОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальный угол подъёма, град	50

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель двигателя	IVECO
Модель двигателя	Cursor 11 430E5
Тип	6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск
Рабочий объем, л	11.12
Количество цилиндров	6

Тип топлива	Дизель
Форма расположения цилиндра	рядный
Мощность двигателя кВт (л.с.)/об/мин	313 (430)/1900
Максимальный крутящий момент/об/мин	2000/1100-1500
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Блок управления	Bosch EDC17CV44
Воздушный фильтр	Центробежный, сухого типа
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА	
Тип	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ	
Производитель	Fast Gear
Модель	12JSDX220TA-B
Количество передач	12+2
СЦЕПЛЕНИЕ	
Модель/тип/диаметр	VALEO, сухое, однодисковое, 430
ХОДОВАЯ	
Передняя ось	IVECO, 8-тонная
Задние мосты	IVECO, 16-тонные с двухскатной ошиновкой
Блокировка колесного дифференциала	есть
Межосевая блокировка дифференциала	есть
ПОДВЕСКА	
Тип передняя подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Передняя/количество рессор	левый 9 /правый 9
Тип задняя подвеска	зависимая, на двух продольных полуэллиптических или параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя/количество рессор	левый 12 /правый 12
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ	
Тип/модель гидроусилителя	ZF с гидроусилителем
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочий тормоз	Пневматический двухконтурный привод с разделением на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Стояночный тормоз	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательный тормоз	Торможение двигателя (горный тормоз - замедлитель)
ABS/модель	6W6S/WABCO
МЕХАНИЗМ ОПРОКИДЫВАНИЯ КУЗОВА	
Тип/марка	Гидроподъемник переднего расположения JIAHENG 180
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Размер шин	315/80R22.5 (бескамерные)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение(В)	24
Аккумулятор/емкость/пусковой ток	12/180X2 А*ч (зимний аккумулятор повышенной емкости)
Топливный бак, л	550

ДОП ОПЦИИ

Комплектация	Тент-штора с электроприводом, электростеклоподъемники стекол, зеркала заднего вида с электроподогревом, дизельный топливный фильтр электроподогрева, зимние тормозные магистрали-проводка резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер, спальное место, круиз-контроль, центральный замок с дистанционным доступом, пневматическое сиденье водителя, mp3+радио, электрическое опрокидывание кабины, камера кругового обзора 360, сенсорный монитор 10 дюймов, автономный отопитель кабины
--------------	--