

BEL-DOZER

ООО

«ТПК БЕЛДОЗЕР»

Официальный дистрибьютор

+7 (925) 888-33-44

dk@beldozer.ru



Самосвал

HONGYAN IVECO
8x4 U - кузов

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность ДВС, лс	450
Двигатель	Cursor 11 450E5
Объем кузова, м ³	28
Разгрузка	задняя
Колёсная формула	8x4

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ САМОСВАЛА

Снаряженная масса, кг	18000
Полная масса, кг	49600
Кабина	Низкая, с электрическим + механическим опрокидыванием, с одним спальным местом
База, мм	1800+3900+1400
Общая длина, мм	10550
Общая ширина, мм	2500
Общая высота (без нагрузки), мм	3450
Минимальный дорожный просвет, мм	300
Передний свес/задний свес, мм	1435/2020
Колея передних/задних колёс, мм	2030/2030/1890/1890

КУЗОВ

Гидрооборудование	JIANHENG 180
Оборудование	Тент-штора с электроприводом
Объём, куб.м. / материал	28 м.куб. / углеродистая сталь Т700
Параметры, мм	7600*2300*1600
Тип/Толщина, мм	U-образная/Дно 8 мм, борта 6 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Cursor 11 450E5
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	11,12
Турбонаддув	С промежуточным охлаждением воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт/л.с.	327 / 450
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Максимальный полезный крутящий момент, Нм	2100
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1100-1500
Блок управления системы питания	Bosch, EDC17CV44

РАМА		
Тип	двойная	
Размеры, мм	940-865 (ш) 317 (в)	
Толщина, мм	8+8	

КОЛЕСА И ШИНЫ		
Размер шин	315/80R22.5	

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		
Тип	механическая, 12 ступеней	
Модель	FAST GEAR 12JSDX220TA-B	

СЦЕПЛЕНИЕ		
Тип	VALEO, однодисковое, диафрагменное	
Диаметр	430 мм(17")	

ТОРМОЗА		
Тип	2 независимых пневматических контура, барабанный	
ABS	Да, WABCO	
Вспомогательная	Торможение двигателя (горный тормоз - замедлитель)	

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
Напряжение	24в	
Аккумулятор	2 x 12 в, 180 А/час	

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ		
Бренд	ZF	
Тип	гидравлический	

ПОДВЕСКА

Передняя	рессорная, 9 листов
Задняя	рессорная, 12 листов
Стабилизатор поперечной устойчивости	Задний

ХОДОВАЯ

Передние оси	8.8T, IVECO
Задние мосты	IVECO, 16T с двухскатной ошиновкой с планетарным колесным редуктором
Блокировка колесного дифференциала	есть
Межосевая блокировка дифференциала	есть
Максимальная Скорость, км/ч	90

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Объем, л	550
Материал бака	Алюминий

КАБИНА

Сиденье водителя	Пневматическое
Прикуриватель	есть
Аудиоподготовка	mp3+radio
Опрокидывание кабины	Электрическое + механическое
Кондиционирование	Отопление и охлаждение
Зеркало заднего вида	Электрическое с подогревом
Окна	Электро-стеклоподъемники
Круиз контроль	есть
Дистанционное управление замком кабины	есть
Спальное место	есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дневные ходовые огни	есть
Система обогрева мочевины	есть
Система подогрева подачи топлива	есть
Камера кругового обзора 360	есть
Сенсорный монитор 10 дюймов	есть
Автономный отопитель кабины	есть
Тент-штора с электропироводом	есть