

BEL-DOZER

000

«ТПК БЕЛДОЗЕР»

Официальный дистрибьютор

+7 (925) 888-33-44

dk@beldozer.ru



Седельный тягач

**HONGYAN IVECO
4x2 CQ4186HV52**

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на седло, кг	11250
Мощность ДВС, лс	520
Двигатель	Cursor 13
Коробка передач	ZF
Кабина со спальником	да
Высота седла, мм	1150
Колесная формула	4x2
Габаритная длина, м	6,3

ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Колесная формула	4x2
Снаряженная масса, кг	7700
Общая масса ТС, кг	18000
Технически допустимая макс. масса автопоезда, кг	50000
Максимальная разрешенная масса прицепа, кг	32000
Тип сцепного устройства	JOST 50
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг	11250
Мощность двигателя, л.с.	520

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Кабина	Высокая крыша, длинная кабина с электрическим + механическим опрокидыванием
Колесная база	3900
Общая длина	6300
Передний свес	1435
Задний свес	1000
Ширина	2500
Общая высота без нагрузки	3960
Клиренс	263

ДВИГАТЕЛЬ

Тип (модель)	дизельный (IVECO Cursor 13 520E5)
Рядность цилиндров	6
Объем двигателя, л	12,88
Турбокомпрессор	Интеркуллер
Максимальная мощность	520л.с./382кВт на 1900 об/мин.
Максимальный крутящий момент	2500Н.М на 1100-1500 об/мин.
Экологический класс	Евро-5
Блок управления системы питания	Bosch, EDC17CV44

РАМА

Размер, мм	940-865 (ш) 305(в)
Тип каркаса	Широкий перед и узкий зад, однослойный каркас
Толщина сечения	8

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер шин	315/70R22.5
------------	-------------

ТРАНСМИССИЯ

Марка/Производитель	ZF
Тип	Автоматическая (гидромеханическая) с возможностью ручного управления (12+4)
Модель	ZF12AMT 12TX2621TD с Ретардером

СЦЕПЛЕНИЕ

Диаметр, мм	430 (17")
Тип	Одинарная пластина, диафрагменная спиральная пружина
Производитель	Valeo

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Производитель тормозной системы	KNORR
Тип	Передние и задние дисковые тормоза
Режим парковки	Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес заднего моста
Аварийный режим	В сочетании со стояночным тормозом
Вспомогательный режим	Тормозная система цилиндра двигателя + переменная
ABS+ACC+ESC+LDWS	Да

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение	24В
Аккумуляторы	2 x 12В, 180Ah

ПОДВЕСКА

Задняя подвеска	Пневматическая подвеска
Передняя подвеска	Рессорная

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Производитель рулевого управления	ZF
Тип	ГУР

ОСИ

Задняя ось	IVECO, 11.5T
Передняя ось	IVECO, 6.5T
Передаточное число	2.846
Блокировка дифференциала	Поперечная и межосевая

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Емкость бака	1200 л (алюминиевый)
--------------	----------------------

ИНТЕРЬЕР КАБИНЫ

Сиденье Водителя	Мягкое, делюкс
Прикуриватель	есть
Механизм опрокидывания кабины	Электропривод
Спальное место	2
Зеркало заднего вида	Электропривод

Комплектация	центральный замок кабины с дистанционным доступом; водительское сиденье премиум-класса с подогревом и вентиляцией; климат-контроль; обогрев зеркал заднего вида; мульти-руль; мультимедиа 10 дюймов; кабина на пневматических подушках; видеорегистратор с GPS; обогрев салона; автономный отопитель; холодильник; кожаный руль; люк кабины
--------------	---