



Самосвал BEL-DOZER BDP130

Параметр	Значение
Производительность	
Грузоподъемность	120 000 кг
Масса без нагрузки	85 000 кг
Полная масса	205 000 кг
Привод	4×2
Максимальная скорость	50 км/ч
Преодоление уклона	20%
Минимальный радиус поворота	23 м
Распределение массы (пустая машина)	Передняя ось — 50%, Задняя ось — 50%
Распределение массы (груженная машина)	Передняя ось — 33%, Задняя ось — 67%
Вместимость кузова (плоский)	60 м³
Вместимость кузова (нагрузка 2:1)	73 м³
Габариты (Д × Ш × В)	12 000 × 6 790 × 6 340 мм
Заправочные Объёмы	
Объем топливного бака	1200 л
Объем системы охлаждения	330 л
Объем гидравлической системы	650 л
Объем масла в картере двигателя	130 л
Двигатель	
Модель	16V2000
Номинальная мощность и частота вращения	970 кВт / 1301 л.с. / 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент и частота вращения	5288 Нм / 1500 об/мин
Опционально	КТА38
Электропривод	
Система электропривода	XCMG 130AC
Генератор	XCMG-A920P
Тяговый двигатель	XCMG-M360
Передаточное число	33.85:1

Параметр	Значение
Шины и диски	
Стандартные шины	30.00R51, стальные радиальные, безкамерные
Опциональные шины	33.00R51, стальные радиальные, безкамерные
Кабина	
Тип	ROPS & FOPS
Тормозная система	
Рабочие тормоза	Дисковые, гидравлические
Электродинамический тормоз	Максимальная мощность 1400 кВт
Передняя подвеска	
Тип	Независимая, гидропневматическая
Гидравлическая система	
Рулевое управление	Гидроусилитель с питанием от аккумуляторов
Время подъема кузова с нагрузкой	16 с
Электросистема	
Напряжение	24 В

Параметр	Значение
Шины и диски	
Стандартные шины	30.00R51, стальные радиальные, безкамерные
Оptionальные шины	33.00R51, стальные радиальные, безкамерные
Кабина	
Тип	ROPS & FOPS
Тормозная система	
Рабочие тормоза	Дисковые, гидравлические
Электродинамический тормоз	Максимальная мощность 1400 кВт
Передняя подвеска	
Тип	Независимая, гидропневматическая
Гидравлическая система	
Рулевое управление	Гидроусилитель с питанием от аккумуляторов
Время подъема кузова с нагрузкой	16 с
Электросистема	
Напряжение	24 В