



Самосвал BEL-DOZER BDP200

Параметр	Значение
Производительность	
Грузоподъемность	186 000 кг
Масса без нагрузки	138 000 кг
Полная масса	324 000 кг
Привод	4×2
Максимальная скорость	56 км/ч
Преодоление уклона	26%
Минимальный радиус поворота	27 м
Распределение массы (пустая машина)	Передняя ось — 50%, Задняя ось — 50%
Распределение массы (груженная машина)	Передняя ось — 33%, Задняя ось — 67%
Вместимость кузова (плоский)	77 м³
Вместимость кузова (нагрузка 2:1)	111 м³
Габариты (Д × Ш × В)	13 860 × 8 350 × 7 050 мм
Заправочные Объёмы	
Объем топливного бака	3200 л
Объем системы охлаждения	600 л
Объем гидравлической системы	800 л
Объем масла в картере двигателя	220 л
Двигатель	
Модель	Cummins QSK50 Tier2
Номинальная мощность и частота вращения	1491 кВт / 2000 л.с. / 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент и частота вращения	7871 Нм / 1500 об/мин
Опционально	MTU 12V4000
Электропривод	
Система электропривода	XCMG200AC / GE200AC
Генератор	XCMG-A1400 / GTA49
Тяговый двигатель	XCMG-M630 / GEB38
Передаточное число	34.57:1 / 26.825:1

Параметр	Значение
----------	----------

Шины и диски

Стандартные шины	37.00R57, стальные радиальные, безкамерные
Стандартный обод	27/6

Кабина

Тип	ROPS & FOPS
-----	-------------

Тормозная система

Рабочие тормоза	Дисковые, гидравлические
Электродинамический тормоз	Максимальная мощность 2520 кВт

Передняя подвеска

Тип	Независимая, гидропневматическая
-----	----------------------------------

Гидравлическая система

Рулевое управление	Гидроусилитель с питанием от аккумуляторов
Время подъема кузова с нагрузкой	22 с

Электросистема

Напряжение	24 В
------------	------

Параметр	Значение
----------	----------

Шины и диски

Стандартные шины	37.00R57, стальные радиальные, безкамерные
Стандартный обод	27/6

Кабина

Тип	ROPS & FOPS
-----	-------------

Тормозная система

Рабочие тормоза	Дисковые, гидравлические
Электродинамический тормоз	Максимальная мощность 2520 кВт

Передняя подвеска

Тип	Независимая, гидропневматическая
-----	----------------------------------

Гидравлическая система

Рулевое управление	Гидроусилитель с питанием от аккумуляторов
Время подъема кузова с нагрузкой	22 с

Электросистема

Напряжение	24 В
------------	------